


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-01120

TAG01TD3



Grupa produktów	Etykiety do oznaczeń inwentaryzacyjnych, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 1206
Materiał	Typ 1206, Poliester (1206)
Kolor	Biały błyszczący (GSWH)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	50 µm [ISO 534]
Ilość etykiet w rzędzie	3 szt.
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	7500 szt.
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda druku (alternatywna)	druk laserowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Przyczepność początkowa [metoda badania]	13 N [FINAT FTM 9]
Szerokość (W)	25,40 mm
Szerokość taśmy (WL)	89,00 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Temperatura składowania	+15°C do +25°C
Temperatura utwardzania	od 0°C
Warunki przechowywania	45 % ±5 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno., Przechowywać w ciemnym miejscu.
Właściwości chemiczne materiału	Doskonała odporność na działanie wody, alkoholi, większości olejów, środków smarnych, paliw, rozpuszczalników alifatycznych oraz słabych kwasów, soli i zasad.
Właściwości mechaniczne materiału	Klej przeznaczony do powierzchni trudnych.
Wysokość (H)	6,35 mm

Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]

1000 min [FINAT FTM 8]

Zalecany typ taśmy barwiącej

TT822OUT

