


Materiale datablad

Varenummer
596-01211

TAG16-06TE



Produktgruppe	Labels til tavler, termo print
Produktserie	Helatag 1211
Materiale	Type 1211, Vinyl, gul højglans (1211)
Farve	Gul højglans (GSYE)
Anbefalet farvebånd type	TT822OUT
Antal pr.	rulle
Anvendelsesmetode	Labelens funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]
Bredde (W)	16,50 mm
Bredde på liner (WL)	101,60 mm
Driftstemperatur	-20 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	84 µm [ISO 534]
Hærdningstemperatur	Fra +5 °C
Højde (H)	6,00 mm
Labels pr. række	5 Stk.
Lagertemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor alkohol, de fleste olier og smøremidler og organiske opløsningsmidler.
Materialets mekaniske egenskaber	Permanent lim beregnet til vanskelige overflader.
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	20000 Stk.
Printmetode	Termisk
Skalstyrke [Testmetode]	250 N/m [FINAT FTM 2]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030

