

Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-01211

TAG16-06TE



Tuoteryhmä	Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1211 - kiiltävänkeltainen
Materiaali	Tyyppi 1211, Vinyyli, keltainen (1211)
Väri	Kiiltävänkeltainen (GSYE)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyYTEEN voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	5 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	84 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, öljyä, liuottimia, alkoholia, bensiiniä, rasvoja, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	6,00 mm
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä]	250 N/m [FINAT FTM 2]
Käyttölämpötila-alue - °C	-20 °C - +80 °C
Leveys (W)	16,50 mm
Leveys (WL)	101,60 mm
Liima	Akryyli
Mekaaniset ominaisuudet	Kestävä liima, sopii kriittisille pinnoille.
Pakkaus	20000 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Varastointi lämpötila	+21 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]

