


Scheda tecnica

Article number
596-01211

TAG16-06TE



Categoria Prodotto	Etichette per l'identificazione di pannelli di controllo, trasferimento termico
Famiglia Prodotto	Helatag 1211
Materiale	Materiale 1211, Vinile, giallo lucido (1211)
Colore	Giallo lucido (GSYE)
Adesività iniziale [Test method]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]
Adesivo	Acrilico
Altezza (H)	6,00 mm
Caratteristiche meccaniche	Adesivo permanente, adatto alle superfici critiche.
Cont. conf.	20000 Pz.
Etichette per riga	5 Pz.
Forza di peeling [Test method]	250 N/m [FINAT FTM 2]
Largh. (W)	16,50 mm
Largh. Liner (WL)	101,60 mm
Metodo di applicazione	La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta.
Metodo stampa	trasferimento termico
Proprietà chimiche materiale	Restistente ad acqua, alcol, olii, grassi, benzine, solventi alifatici, acidi deboli, sali ed alcali.
Quantità per	bobina
Resistenza materiale	2 anni all'esterno (clima Europa centrale)
Ribbon consigliato	TT822OUT
Spessore foglio [Test method]	84 µm [ISO 534]
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030
Temp. di applicazione	da +5 °C
Temp. di esercizio - °C	da -20 °C a +80 °C
Temperatura stoccaggio	+21 °C

RoHS ✓