


Fiche technique

Numéro d'article :
596-03103

TAGR4TD1



Famille de produits	Identification de tubes et de tuyaux - transfert thermique
Nom du produit	Helatag 1213 (Nombreuses couleurs)
Matière	Type 1213, couleurs brillantes (1213)
Couleur	Jaune brillant (GSYE)
Adhésif	Acrylique
Attachement initial [Méthode de test]	16 N/10 mm [FINAT FTM 1]
Contenu	200 m
Epais. du film [Méthode de test]	95 µm [ISO 534]
Étiquettes de front	1 pce
Force adhésive	Stainless steel: 16-20 N/25 mm (FTM 1)
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030
Larg. (W)	25,00 mm
Larg. (WL)	25,00 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Méthode d'impression (alternative)	impression par faisceau laser
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Résiste à l'eau, aux alcools, à la plupart des huiles, aux graisses, à l'essence, aux solvants aliphatiques, aux sels et aux solutions alcalines.
Propriétés mécanique	En raison de sa flexibilité et de l'adhérence du matériau, il est également approprié pour les surfaces rugueuses
Qté par	carton
Résistance à l'arrachage [Méthode de test]	27 N/15 mm [DIN 53455-5]
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	1,5 [DIN 53455-5]
Résistance du matériau	7 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)
Résiste aux UV	Oui

Temp. de polymérisation	A partir de +8 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +90 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT, TTRW, TT822OUT8

