


Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-03107

TAGR4TD1



Tuoteryhmä	Etiketit putkien ja varaston merkintään lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1213
Materiaali	Tyyppi 1213, Vinyyli, kiiltävä (1213)
Väri	Oranssi (OG)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyYTEEN voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	1 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	95 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 7 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Kovettumislämpötila	Min. +8 °C
Kuoriotumislujuus [Testimenetelmä]	27 N/15 mm [DIN 53455-5]
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +90 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	1,5 [DIN 53455-5]
Leveys (W)	25,00 mm
Leveys (WL)	25,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 16-20 N/25 mm (FTM 1)
Mekaaniset ominaisuudet	Joustavuuden ja tarttuvuuden ansiosta sopii epätasaisille pinnoille.
Pakkaus	200 m
Pakkaustyyppi	Kartonki
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT, TTRW, TT822OUT8
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
UV-stabiloitu (Kyllä/Ei)	Kyllä
Varastointi lämpötila	+21 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	16 N/10 mm [FINAT FTM 1]



