

## Scheda tecnica

Article number  
596-06320

**TAG6TD1**



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                 | Etichette autolaminanti, trasferimento termico                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                  | Materiale 323 (Bianco/Giallo-Trasparente), per alte temperature                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materiale</b>                          | Materiale 323, Polivinilidene Fluoruro, bianco-trasparente, giallo-trasparente (323)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Colore</b>                             | Bianco (WH), Trasparente (CL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Adesività iniziale [Test method]</b>   | 400 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Adesivo</b>                            | Acrilico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altezza (H)</b>                        | 25,40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altezza (H2)</b>                       | 95,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>         | Adesivo permanente, etichetta resistente all'abrasione                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cont. conf.</b>                        | 500 Pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etichette per riga</b>                 | 1 Pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Forza di adesione</b>                  | Stainless steel: 290-330 N/m (ASTM D903), Acrylates: 440-470 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 75-110 N/m (ASTM D903), Glass: 320-350 N/m (ASTM D903)                                                                                                                                                                            |
| <b>Forza di scorrimento [Test Method]</b> | 100 h [ASTM D3654]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Infiammabilità</b>                     | UL 94 V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Largh. (W)</b>                         | 50,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Largh. Liner (WL)</b>                  | 55,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Metodo di applicazione</b>             | La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta. |
| <b>Metodo stampa</b>                      | trasferimento termico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Metodo stampa (alternativa)</b>        | litografia laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proprietà chimiche materiale</b>       | Resistenza eccezionale ad alcool, solventi a base di petrolio e chetoni. resistenza particolare ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quantità per</b>                       | pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Resistenza materiale</b>               | 5 anni all'esterno (clima Europa centrale). Praticamente infinita per uso interno.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ribbon consigliato</b>                 | TT932DOUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spessore foglio [Test method]</b>      | 25 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)</b>   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stampante a trasferimento termico</b>  | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temp. di applicazione</b>              | da +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>            | da -40 °C a +140 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ø legat. max           | 22,20 mm |
| Ø legat. min           | 10,00 mm |
| Temperatura stoccaggio | +21 °C   |

