


## Fiche technique

Numéro d'article :  
596-12062

**TAG62TD1**



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                          | Étiquettes d'identification - transfert thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nom du produit</b>                               | Helatag 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Matière</b>                                      | Type 1204, Polyester (1204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Couleur</b>                                      | Argenté mat (MTSR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Adhésif</b>                                      | Acrylique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Attachement initial [Méthode de test]</b>        | 13 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contenu</b>                                      | 500 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Epais. du film [Méthode de test]</b>             | 53 µm [ISO 534]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Étiquettes de front</b>                          | 1 pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Haut. (H)</b>                                    | 50,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Imprimante Transfert Thermique</b>               | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Larg. (W)</b>                                    | 76,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Larg. (WL)</b>                                   | 82,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Méthode d'impression</b>                         | transfert thermique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Méthode d'impression (alternative)</b>           | impression par faisceau laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mise en place</b>                                | La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre. |
| <b>Propriétés chimiques du matériau</b>             | Excellente résistance à l'eau, aux alcools, à la plupart des huiles, aux graisses, aux carburants, aux solvants aliphatiques, aux acides forts, aux sels et aux solutions alcalines.                                                                                                                                                                          |
| <b>Propriétés mécanique</b>                         | Adhésif adapté à la plupart des surfaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Qté par</b>                                      | bobine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résistance au cisaillement [Méthode de test]</b> | 1000 min [FINAT FTM 8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résistance du matériau</b>                       | 2 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temp. de polymérisation</b>                      | A partir de 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +150 °C |
|-------------------------------|---------------------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Type(s) de ruban(s) recommandé(s) | TT822OUT |
|-----------------------------------|----------|

