


Tekniskt datablad

Artikelnummer
596-12063

TAG63TD1



Produktgrupp	Typetiketter för termoskrivare
Produktfamilj	Helatag material 1204
Material	Typ 1204, Polyester (1204)
Färg	Silver-matt (MTSR)
Appliceringsmetod	Funktion och hållbarhet kan påverkas negativt om etiketten appliceras eller hanteras felaktigt. All ytor som ska limmas måste vara rena och torra samt fria från damm och fett. Undvik att röra limmet då detta sänker prestandan för vidhäftningen.
Bredd (W)	63,50 mm
Bredd (W2)	70,00 mm
Etiketter per rad	1 st
Folietjockl. (TF) [Testmetod]	53 µm [ISO 534]
Förp innehåll	1000 st
Härdsn. temp.	från 0°C
Höjd (H)	38,10 mm
Kemiska egenskaper	Resistent mot vatten, alkohol, oljor, fetter, bränsle, svaga syror, salter mm.
Lagringstemperatur	+15 °C till +25 °C
Lim	Akryl
Matrl. hållbarhet	2 år (centraleuropeiskt klimat).
Mekaniska egenskaper	Permanent lim, passar för svåra underlag.
Omedelbar vidhäftning [Testmetod]	13 N [FINAT FTM 9]
Rekommenderat färgband	TT822OUT
Skjuvstyrka [Testmetod]	1000 min [FINAT FTM 8]
Temp. Område	-40°C till +150°C
Termotransferskrivare	TT431, TT4030
Tryckmetod	termotransfertryck
Tryckmetod (alternativ)	laserstråle
Typ av förpackn.	rulle



