


Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-12064

TAG64TD1



Tuoteryhmä	Etiketit laitemerkintään lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1204 - mattahopea
Materiaali	Tyyppi 1204, Polyesteri (1204)
Väri	Mattahopea (SR)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyyskyteen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	1 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	53 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	36,50 mm
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +150 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	1000 min [FINAT FTM 8]
Leveys (W)	88,90 mm
Leveys (WL)	95,00 mm
Liima	Akryyli
Mekaaniset ominaisuudet	Liima soveltuu kriittisille pinnoille.
Pakkaus	1000 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)	Lasersäde
Varastointi lämpötila	+15 °C - +25 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	13 N [FINAT FTM 9]



