


## Scheda tecnica

Article number  
596-12065

**TAG65TD1**



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                 | Etichette di identificazione, trasferimento termico                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                  | Helatag 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materiale</b>                          | Materiale 1204, Poliestere (1204)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Colore</b>                             | Argento opaco (MTSR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Adesività iniziale [Test method]</b>   | 13 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Adesivo</b>                            | Acrilico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altezza (H)</b>                        | 36,50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>         | Adesivo adatto alle superfici critiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cont. conf.</b>                        | 1000 Pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Etichette per riga</b>                 | 1 Pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Forza di scorrimento [Test Method]</b> | 1000 min [FINAT FTM 8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largh. (W)</b>                         | 76,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Largh. Liner (WL)</b>                  | 82,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Metodo di applicazione</b>             | La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta. |
| <b>Metodo stampa</b>                      | trasferimento termico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Metodo stampa (alternativa)</b>        | litografia laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proprietà chimiche materiale</b>       | Eccellente resistenza ad acqua, alcol, oli, grassi, benzine, solventi alifatici, acidi deboli, ali ed alcali.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Quantità per</b>                       | bobina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resistenza materiale</b>               | 2 anni all'esterno (clima Europa centrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ribbon consigliato</b>                 | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spessore foglio [Test method]</b>      | 53 µm [ISO 534]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stampante a trasferimento termico</b>  | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temp. di applicazione</b>              | da 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -40 °C a +150 °C |
|--------------------------------|---------------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Temperatura stoccaggio</b> | da +15 °C a +25 °C |
|-------------------------------|--------------------|

