

Materiale datablad

Varenummer
596-12066

TAG66TD1



Produktgruppe	Komponent label, thermor transfer
Produktserie	Helatag 1204
Materiale	Type 1204, Polyester (1204)
Farve	Sølv-mat (SR)
Anbefalet farvebånd type	TT822OUT
Antal pr.	rulle
Anvendelsesmetode	Labelens funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	13 N [FINAT FTM 9]
Bredde (W)	50,80 mm
Bredde på liner (WL)	56,80 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	53 µm [ISO 534]
Hærdningstemperatur	Fra 0 °C
Højde (H)	36,50 mm
Labels pr. række	1 Stk.
Lagertemperatur	+15 °C til +25 °C
Lim	Akryl
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler.
Materialets mekaniske egenskaber	Limen er velegnet til kritiske overflader.
Opbevaringsbetingelser	45% ±5% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde, Skal opbevares på et mørkt sted
Pakkeindhold	1000 Stk.
Printmetode	Termisk
Printmetode alternativ	Laser

Skærestyrke [Testmetode]	1000 min [FINAT FTM 8]
--------------------------	------------------------

Thermor transfer printer	TT431, TT4030
--------------------------	---------------

