


Scheda tecnica

Article number
596-12077

TAG77TD1



Categoria Prodotto	Etichette di identificazione, trasferimento termico
Famiglia Prodotto	Helatag 1204
Materiale	Materiale 1204, Poliestere (1204)
Colore	Argento opaco (MTSR)
Adesività iniziale [Test method]	13 N [FINAT FTM 9]
Adesivo	Acrilico
Altezza (H)	22,86 mm
Caratteristiche meccaniche	Adesivo adatto alle superfici critiche.
Cont. conf.	2000 Pz.
Etichette per riga	1 Pz.
Forza di scorrimento [Test Method]	1000 min [FINAT FTM 8]
Largh. (W)	50,80 mm
Largh. Liner (WL)	55,00 mm
Metodo di applicazione	La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta.
Metodo stampa	trasferimento termico
Metodo stampa (alternativa)	litografia laser
Proprietà chimiche materiale	Eccellente resistenza ad acqua, alcol, oli, grassi, benzine, solventi alifatici, acidi deboli, ali ed alcali.
Quantità per	bobina
Resistenza materiale	2 anni all'esterno (clima Europa centrale)
Ribbon consigliato	TT822OUT
Spessore foglio [Test method]	53 µm [ISO 534]
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030
Temp. di applicazione	da 0 °C

Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +150 °C
--------------------------------	---------------------

Temperatura stoccaggio	da +15 °C a +25 °C
-------------------------------	--------------------

