


Fiche technique

Numéro d'article :
596-12147

TAG05-08TC



Famille de produits	Étiquettes pour identification de panneaux de contrôle, impression transfert thermique
Nom du produit	Helatag 1216, pour surfaces rugueuses
Matière	Type 1216, Polyéthylène, blanc (1216)
Couleur	Blanc (WH)
Adhésif	Acrylique
Attachement initial [Méthode de test]	17 N [FINAT FTM 9]
Contenu	25000 pcs
Epais. adhésif (TA) nom.	24 µm
Epais. du film [Méthode de test]	105 µm [ISO 534]
Étiquettes de front	16 pcs
Force adhésive	Glass: 23 N/23 mm (FTM 1)
Haut. (H)	8,00 mm
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030
Larg. (W)	5,00 mm
Larg. (WL)	85,00 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Résiste à l'eau, aux alcools, aux huiles, aux graisses, à l'essences, aux solvants aliphatiques, aux acides, aux sels et aux solutions alcalines.
Propriétés mécanique	Adhésif permanent, utilisable sur des surfaces rugueuses
Qté par	bobine
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	10 h [FINAT FTM 8]
Résistance du matériau	2 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Températures d'utilisation °C	De -30 °C à +80 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

HF ✓

RoHS ✓

