


Technische datasheet

Artikel Nummer
596-12151

TAG05-15TC



Productgroep	Labels voor het markeren van besturingspanelen, bedrukken met thermotransferprinter
Productfamilie	Helatag 1216 voor oneffen oppervlakken
Materiaal	Type 1216, Polyethyleen wit (1216)
Kleur	wit (WH)
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Afschuifsterkte [Testmethode]	10 h [FINAT FTM 8]
Breedte (W)	5,00 mm
Breedte drager (WL)	85,00 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën.
Foliedikte [Testmethode]	105 µm [ISO 534]
Gebruikstemperatuur - °C	-30 °C tot +80 °C
Hechtsterkte	Glass: 23 N/23 mm (FTM 1)
Hoeveelheid per	rol
Hoogte (H)	15,00 mm
Inhoud	25000 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	17 N [FINAT FTM 9]
Labels per rij	16 st.
Lijm	Acryl
Lijmlaag dikte (TA)	24 µm
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).
Mechanische materiaaleigenschappen	permanente lijm, geschikt voor kritische oppervlakken
Printmethode	thermotransfer
Thermotransfer printer	TT431, TT4030
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C

HF ✓

RoHS ✓

