


Materiale datablad

Varenummer
596-12152

TAG08-15TC



Produktgruppe	Labels til panel opmærkning, termo print
Produktserie	Helatag 1216 (hvid)
Materiale	Type 1216, Polyethylen hvid (1216)
Farve	Hvid (WH)
Anbefalet farvebånd type	TT822OUT
Antal pr.	rulle
Anvendelsesmetode	Labelens funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	17 N [FINAT FTM 9]
Bredde (W)	8,00 mm
Bredde på liner (WL)	85,00 mm
Driftstemperatur	-30 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	105 µm [ISO 534]
Hærdningstemperatur	Fra 0 °C
Højde (H)	15,00 mm
Klæbestyrke	Glass: 23 N/23 mm (FTM 1)
Labels pr. række	10 Stk.
Lagertemperatur	+15 °C til +25 °C
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	24 µm
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor alkohol, de fleste olier og smøremidler og organiske opløsningsmidler.
Materialets mekaniske egenskaber	Permanent klæbende
Opbevaringsbetingelser	45% ±5% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde, Skal opbevares på et mørkt sted
Pakkeindhold	25000 Stk.

Printmetode	Termisk
Skærestyrke [Testmetode]	10 h [FINAT FTM 8]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030

