


Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-12152

TAG08-15TC



Tuoteryhmä	Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1216 - valkoinen
Materiaali	Tyyppi 1216, Polyeteeni,, valkoinen (1216)
Väri	Valkoinen (WH)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyYTEEN voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	10 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	105 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	15,00 mm
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-30 °C - +80 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	10 h [FINAT FTM 8]
Leveys (W)	8,00 mm
Leveys (WL)	85,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman paksuus (µm)	24 µm
Liiman voimakkuus	Glass: 23 N/23 mm (FTM 1)
Mekaaniset ominaisuudet	Kestävä liima, soveltuu epätasaisille pinnoille.
Pakkaus	25000 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Varastointi lämpötila	+15 °C - +25 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	17 N [FINAT FTM 9]

