


Karta danych technicznych

Numer artykułu: 596-12153 TAG62TD1



Grupa produktów	Etykiety do oznaczania komponentów, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 1210, do nierównych powierzchni
Materiał	Typ 1210, Winył, biały błyszczący (1210)
Kolor	Biały (WH)
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030
Grubość folii [metoda badania]	84 µm [ISO 534]
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w	szpuli
Klej	Akrylan
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Przyczepność początkowa [metoda badania]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]
Szerokość (W)	76,20 mm
Szerokość taśmy (WL)	82,00 mm
Temperatura robocza w °C	-20°C do +80°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od +5°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Odporny na wodę, alkohol, większość olejów, smary, paliwo, rozpuszczalniki organiczne, słabo stężone kwasy, sole i zasady.
Właściwości mechaniczne materiału	Trwały klej przeznaczony do trudnych podłoży.
Wysokość (H)	50,80 mm

Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	250 N/m [FINAT FTM 2]
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Ilość w opak.	500 szt.

