

Tekniskt datablad

Artikelnummer
596-12155

TAG64TD1



Produktgrupp	Komponentmärkning, termotransfer
Produktfamilj	Material 1210, för ojämna underlag
Material	Typ 1210, Vinyl, vit blank (1210)
Färg	Vit (WH)
Appliceringsmetod	Funktion och hållbarhet kan påverkas negativt om etiketten appliceras eller hanteras felaktigt. All ytor som ska limmas måste vara rena och torra samt fria från damm och fett. Undvik att röra limmet då detta sänker prestandan för vidhäftningen.
Avdragsstyrka [Testmetod]	250 N/m [FINAT FTM 2]
Bredd (W)	88,90 mm
Bredd (W2)	95,00 mm
Etiketter per rad	1 st
Folietjockl. (TF) [Testmetod]	84 µm [ISO 534]
Förp innehåll	1000 st
Härdn. temp.	från +5°C
Höjd (H)	36,50 mm
Kemiska egenskaper	Resistent mot vatten, alkohol, oljor, fetter, bränslen, svaga syror, salter mm.
Lagringstemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Matrl. hållbarhet	2 år (centraleuropeiskt klimat).
Mekaniska egenskaper	Permanent lim, passar för svåra underlag.
Omedelbar vidhäftning [Testmetod]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]
Rekommenderat färgband	TT822OUT
Temp. Område	-20°C till +80°C
Termotransferskrivare	TT431, TT4030
Tryckmetod	termotransfertryck
Typ av förpackn.	rulle

