


Materiale datablad

Varenummer
596-12162

TAG72TD1



Produktgruppe	Komponent labels, termo print
Produktsérie	Helatag 1210 til ru overflader
Materiale	Type 1210, Vinyl, hvid højglans (1210)
Farve	Hvid (WH)
Anbefalet farvebånd type	TT822OUT
Antal pr.	rulle
Anvendelsesmetode	Labelens funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]
Bredde (W)	69,85 mm
Bredde på liner (WL)	76,00 mm
Driftstemperatur	-20 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	84 µm [ISO 534]
Hærdningstemperatur	Fra +5 °C
Højde (H)	31,75 mm
Labels pr. række	1 Stk.
Lagertemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor alkohol, opløsningsmidler og de fleste olier og smøremidler.
Materialets mekaniske egenskaber	Permanent lim beregnet til vanskelige overflader.
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	1000 Stk.
Printmetode	Termisk
Skalstyrke [Testmetode]	250 N/m [FINAT FTM 2]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030

