


Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-12163

TAG73TD1



Tuoteryhmä	Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1210, epätasaisille pinnoille
Materiaali	Tyyppi 1210, Vinyyli, valkoinen (1210)
Väri	Valkoinen (WH)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyys­teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	1 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	84 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	25,40 mm
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä]	250 N/m [FINAT FTM 2]
Käyttölämpötila-alue - °C	-20 °C - +80 °C
Leveys (W)	50,80 mm
Leveys (WL)	55,00 mm
Liima	Akryyli
Mekaaniset ominaisuudet	Kestävä liima, sopii kriittisille pinnoille
Pakkaus	2000 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Varastointi lämpötila	+21 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	11 N/10 mm [FINAT FTM 9]

