


Technische datasheet

Artikel Nummer
596-12170

TAGR1TD1



Productgroep	Labels voor leidingwerk en magazijnen, bedrukken met thermotransferprinter
Productfamilie	Helatag 1213
Materiaal	Type 1213, vinyl, diverse kleuren, glanzend (1213)
Kleur	groen (GN)
Aanbevolen tonerband	TT822OUT, TTRW, TT822OUT8
Afschuifsterkte [Testmethode]	1,5 [DIN 53455-5]
Breedte (W)	101,60 mm
Breedte drager (WL)	101,60 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen water, alcohol, de meeste oliën, vetten, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkalische vloeistoffen.
Foliedikte [Testmethode]	95 µm [ISO 534]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +90 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 16-20 N/25 mm (FTM 1)
Hoeveelheid per	karton
Inhoud	50 m
Initiële kleefkracht [Testmethode]	16 N/10 mm [FINAT FTM 1]
Labels per rij	1 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	7 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat)
Mechanische materiaaleigenschappen	Uiterst flexibel, ook voor oneffen oppervlakken
Printmethode	thermotransfer
Printmethode (alternatief)	Laser beam
Schilsterkte [Testmethode]	27 N/15 mm [DIN 53455-5]
Thermotransfer printer	TT431, TT4030

UV-bestendig ja/nee	ja
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +8 °C

