

Tekniskt datablad

Artikelnummer
596-12173

TAG20-08TE



Produktgrupp	Etiketter för kontrollpaneler, termotransfer
Produktfamilj	Helatag 880, avtagbar
Material	Typ 880, Vinyl (880)
Färg	Gul-matt (MTYE)
Appliceringsmetod	Funktion och hållbarhet kan påverkas negativt om etiketten appliceras eller hanteras felaktigt. All ytor som ska limmas måste vara rena och torra samt fria från damm och fett. Undvik att röra limmet då detta sänker prestandan för vidhäftningen.
Bredd (W)	20,00 mm
Bredd (W2)	101,60 mm
Etiketter per rad	4 st
Folietjockl. (TF) [Testmetod]	80 µm [ASTM D3652-83]
Förp innehåll	10000 st
Härdsn. temp.	från +10°C
Höjd (H)	8,00 mm
Kemiska egenskaper	God beständighet mot vatten, olja och de flesta lösningsmedel.
Lagringstemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Matrl. hållbarhet	2 år extern vittring (centraleuropeiskt klimat)
Mekaniska egenskaper	Lim avlägsnas utan rester
Omedelbar vidhäftning [Testmetod]	200 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Rekommenderat färgband	TT822OUT
Temp. Område	-40°C till +80°C
Termotransferskrivare	TT431, TT4030
Tryckmetod	termotransfertryck
Typ av förpackn.	rulle
Vidhäftning	Stainless steel: 6-9 N/25 mm (FTM 1)

