


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
596-12174

**TAG15-09TE**



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                | Etiketten für die Kennzeichnung von Schaltschränken für Thermotransferbedruckung                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktfamilie</b>               | Helatag 880, wiederablösbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Material</b>                     | Typ 880, Vinyl (880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Farbe</b>                        | Gelb matt (MTYE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anfangshaftung [Testmethode]</b> | 200 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Betriebstemperatur</b>           | -40 °C bis +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breite (W)</b>                   | 15,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Breite des Trägers (WL)</b>      | 89,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Druckmethode</b>                 | Thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>        | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Etiketten je Reihe</b>           | 5 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Foliendicke [Testmethode]</b>    | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Höhe (H)</b>                     | 9,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalt per</b>                   | Rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klebekraftwerte</b>              | Stainless steel: 6-9 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Klebstoff</b>                    | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lagerbedingungen</b>             | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.                                                                                                                                                |
| <b>Lagertemperatur</b>              | +21 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materialbeständigkeit</b>        | 2 Jahre (mitteleuropäisches Normalklima)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Material chem. Eigenschaften</b> | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mech. Eigenschaften</b>          | Rückstandsfrei wiederablösbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thermotransferdrucker</b>        | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verarbeitung</b>                 | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>      | ab +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inhalt</b>                       | 10000 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



