


Scheda tecnica

Article number
596-12177

TAG56-22TE



Categoria Prodotto	Etichette per l'identificazione di pannelli di controllo, trasferimento termico
Famiglia Prodotto	Helatag 880, rimovibile
Materiale	Materiale 880, Vinile (880)
Colore	Giallo opaco (MTYE)
Adesività iniziale [Test method]	200 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Adesivo	Acrilico
Altezza (H)	22,00 mm
Caratteristiche meccaniche	Adesivo rimovibile senza tracce.
Cont. conf.	2000 Pz.
Etichette per riga	1 Pz.
Forza di adesione	Stainless steel: 6-9 N/25 mm (FTM 1)
Largh. (W)	56,00 mm
Largh. Liner (WL)	62,00 mm
Metodo di applicazione	La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta.
Metodo stampa	trasferimento termico
Proprietà chimiche materiale	Buona resistenza all'acqua, agli olii e alla maggior parte dei solventi.
Quantità per	bobina
Resistenza materiale	2 anni in esterno (clima Europa centrale)
Ribbon consigliato	TT822OUT
Spessore foglio [Test method]	80 µm [ASTM D3652-83]
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030
Temp. di applicazione	da +10 °C
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +80 °C
Temperatura stoccaggio	+21 °C

RoHS ✓