

Technische datasheet

Artikel Nummer
596-12177

TAG56-22TE



Productgroep	Labels voor het markeren van panelen, thermotransferprinter
Productfamilie	Helatag 880, verwijderbaar
Materiaal	Type 880, Vinyl (880)
Kleur	geel, mat (MTYE)
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Breedte (W)	56,00 mm
Breedte drager (WL)	62,00 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Goed bestand tegen water, oliën en de meeste oplosmiddelen.
Foliedikte [Testmethode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +80 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 6-9 N/25 mm (FTM 1)
Hoeveelheid per	rol
Hoogte (H)	22,00 mm
Inhoud	2000 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	200 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Labels per rij	1 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).
Mechanische materiaaleigenschappen	Lijm laag verwijderbaar zonder resten achterlatend
Printmethode	thermotransfer
Thermotransfer printer	TT431, TT4030
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C

