


Teknisk datablad

Artikkelnummer: 596-12181 TAG108TD1



Produkt gruppe	Etiketter for lager- og rørmerking, for termoskriver
Produkt familie	Helatag 1213
Materiale	Type 1213, Vinyl, glansede farger (1213)
Farge	Blå (BU)
Anbefalt folie-type	TT822OUT, TTRW, TT822OUT8
Antall pr.	kartong
Bredde (W)	40,00 mm
Bredde (W2)	40,00 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +90 °C
Etiketter pr. rad	1 stk.
Folietykkelse [Testmetode]	95 µm [ISO 534]
Herdetemp.	fra +8 °C
innledende limtest [Testmetode]	16 N/10 mm [FINAT FTM 1]
Klebeevne [Testmetode]	27 N/15 mm [DIN 53455-5]
Lagringsforhold	50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde
Lagringstemp.	+21 °C
Lim	Akryl
Limstyrke	Rustfritt stål: 16-20 N/25 mm (FTM 1)
Monteringsanvisning	Etikettenes funksjonalitet og holdbarhet kan påvirkes negativt hvis de blir behandlet eller brukt på feil måte. Alle overflater som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Unngå å berøre limets overflate på etiketten, da dette kan skade applikasjonsytelsen.
Pakn.	100 m
Skjærkraft [Testmetode]	1,5 [DIN 53455-5]
Trykkmetode	termo

