

Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-12253

TAG18-07TD1



Tuoteryhmä	Etiketit komponenttimerkintään ja merkintälevyihin lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 892
Materiaali	Tyyppi 892, Vinyyli , valkoinen (892)
Väri	Valkoinen (WH)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyys­teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	1 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	83 µm [ASTM D3652-83]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää hyvin kosteutta, öljyjä ja useita liuottimia.
Kestävyys	Ulkokäytössä 3 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	7,00 mm
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +80 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	5 h [ASTM D3654]
Leveys (W)	18,00 mm
Leveys (WL)	24,00 mm
Liima	Akryyli
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 920-980 N/m (ASTM D903), Acrylates: 1390-1490 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 545-610 N/m (ASTM D903), Glass: 1300-1380 N/m (ASTM D903)
Mekaaniset ominaisuudet	Kestävä liima, soveltuu kriittisille pinnoille.
Pakkaus	5000 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Varastointi lämpötila	+21 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	610 g/cm² [ASTM D2979-71]

