


Materiale datablad

Varenummer
596-12255

TAG23-06TD1



Produktgruppe	Labels til IT kabelbinder, IMP skilte, Q-Tags, thermor transfer
Produktserie	Helatag 892
Materiale	Type 892, Vinyl, hvid (892)
Farve	Hvid (WH)
Anbefalet farvebånd type	TT822OUT
Antal pr.	rulle
Anvendelsesmetode	Labelens funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	610 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	23,00 mm
Bredde på liner (WL)	30,00 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	83 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra 0 °C
Højde (H)	6,00 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 920-980 N/m (ASTM D903), Acrylates: 1390-1490 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 545-610 N/m (ASTM D903), Glass: 1300-1380 N/m (ASTM D903)
Labels pr. række	1 Stk.
Lagertemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Materialets holdbarhed	3 år udendør (Central Europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	God holdbarhed overfor vædske, olier samt opløsningsmidler.
Materialets mekaniske egenskaber	Permanent lim til kritiske overflader
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	5000 Stk.
Printmetode	Termisk
Skærestyrke [Testmetode]	5 h [ASTM D3654]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030



