


## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
596-12261

TAG43-41TD1



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                          | Etiketit komponenttimerkintään ja merkintälevyihin lämpösiirtokirjoittimelle                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tuoteperhe</b>                          | Helatag 892                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiaali</b>                          | Tyyppi 892, Vinyyli , valkoinen (892)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Väri</b>                                | Valkoinen (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Asennustapa</b>                         | Etikettien toimivuuteen ja kestävyys-teen voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä. |
| <b>Etikettejä /rivi</b>                    | 1 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Foliopaksuus [Testimenetelmä]</b>       | 83 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kemialliset ominaisuudet</b>            | Kestää hyvin kosteutta, öljyjä ja useita liuottimia.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kestävyys</b>                           | Ulkokäytössä 3 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Korkeus (H)</b>                         | 41,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kovettumislämpötila</b>                 | Min. 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b>           | -40 °C - +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Leikkauslujuus [Testimenetelmä]</b>     | 5 h [ASTM D3654]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Leveys (W)</b>                          | 43,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leveys (WL)</b>                         | 50,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Liima</b>                               | Akryyli                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Liiman voimakkuus</b>                   | Stainless steel: 920-980 N/m (ASTM D903), Acrylates: 1390-1490 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 545-610 N/m (ASTM D903), Glass: 1300-1380 N/m (ASTM D903)                                                                                                                                  |
| <b>Mekaaniset ominaisuudet</b>             | Kestävä liima, soveltuu kriittisille pinnoille.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pakkaus</b>                             | 1000 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pakkaustyyppi</b>                       | Rulla                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille</b>  | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Suosittelava värinauha</b>              | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tulostusmenetelmä</b>                   | Lämpösiirto                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Varastointi lämpötila</b>               | +21 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]</b> | 610 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                     |

