

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
596-12616

TAG16TD3



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                       | Markeren van inventarisgoederen, thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Productfamilie</b>                     | Helatag 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiaal</b>                          | Type 1206, polyester (1206)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kleur</b>                              | wit glanzend (GSWH)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aanbevolen tonerband</b>               | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Afschuifsterkte [Testmethode]</b>      | 1000 min [FINAT FTM 8]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breedte (W)</b>                        | 22,86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Breedte drager (WL)</b>                | 80,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Chemische materiaaleigenschappen</b>   | Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën                                                                                                                                                          |
| <b>Foliedikte [Testmethode]</b>           | 50 µm [ISO 534]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>           | -40 °C tot +150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hoeveelheid per</b>                    | rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hoogte (H)</b>                         | 6,35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Inhoud</b>                             | 10000 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Initiële kleefkracht [Testmethode]</b> | 13 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Labels per rij</b>                     | 3 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lijm</b>                               | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiaal duurzaamheid</b>             | 2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mechanische materiaaleigenschappen</b> | Lijm laag is geschikt voor kritische oppervlakken                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Printmethode</b>                       | thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Printmethode (alternatief)</b>         | Laser beam                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thermotransfer printer</b>             | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verwerking</b>                         | De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten. |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>             | vanaf 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



