


## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
596-12635

TAG35TD3



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                          | Etiketit laitemerkintään, lämpösiirtokirjoittimelle                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tuoteperhe</b>                          | Helatag 1206 - kiiltävänvalkoinen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiaali</b>                          | Tyyppi 1206, Polyesteri (1206)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Väri</b>                                | Kiiltävänvalkoinen (GSWH)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asennustapa</b>                         | Etikettien toimivuuteen ja kestävyYTEEN voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä. |
| <b>Etikettejä /rivi</b>                    | 3 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Foliopaksuus [Testimenetelmä]</b>       | 50 µm [ISO 534]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kemialliset ominaisuudet</b>            | Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, suoloja ja alkaleja.                                                                                                                                                           |
| <b>Kestävyys</b>                           | Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Korkeus (H)</b>                         | 9,53 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kovettumislämpötila</b>                 | Min. 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b>           | -40 °C - +150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leikkauslujuus [Testimenetelmä]</b>     | 1000 min [FINAT FTM 8]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leveys (W)</b>                          | 31,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leveys (WL)</b>                         | 101,60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Liima</b>                               | Akryyli                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mekaaniset ominaisuudet</b>             | Liima soveltuu kriittisille pinnoille.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pakkaus</b>                             | 7500 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pakkaustyyppi</b>                       | Rulla                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille</b>  | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Suosittelava värinauha</b>              | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tulostusmenetelmä</b>                   | Lämpösiirto                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)</b>      | Lasersäde                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Varastointi lämpötila</b>               | +15 °C - +25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]</b> | 13 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                      |



