

Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-12667

TAG67TD2



Tuoteryhmä	Etiketit laitemerkintään, lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1206 - kiiltävänvalkoinen
Materiaali	Tyyppi 1206, Polyesteri (1206)
Väri	Kiiltävänvalkoinen (GSWH)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyYTEEN voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	2 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	50 µm [ISO 534]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	31,75 mm
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +150 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	1000 min [FINAT FTM 8]
Leveys (W)	38,10 mm
Leveys (WL)	85,10 mm
Liima	Akryyli
Mekaaniset ominaisuudet	Liima soveltuu kriittisille pinnoille.
Pakkaus	2500 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)	Lasersäde
Varastointi lämpötila	+15 °C - +25 °C
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	13 N [FINAT FTM 9]



