


Tekniskt datablad

Artikelnummer
596-12673

TAG73TD1



Produktgrupp	Inventariemärkning, termotransfer
Produktfamilj	Helatag 1206
Material	Typ 1206, Polyester (1206)
Färg	Vit glansig (GSWH)
Appliceringsmetod	Funktion och hållbarhet kan påverkas negativt om etiketten appliceras eller hanteras felaktigt. All ytor som ska limmas måste vara rena och torra samt fria från damm och fett. Undvik att röra limmet då detta sänker prestandan för vidhäftningen.
Bredd (W)	50,80 mm
Bredd (W2)	55,00 mm
Etiketter per rad	1 st
Folietjockl. (TF) [Testmetod]	50 µm [ISO 534]
Förp innehåll	2000 st
Härdsn. temp.	från 0°C
Höjd (H)	25,40 mm
Kemiska egenskaper	Utmärkt motstånd mot vatten, alkohol, oljor, fetter, bränslen, svaga syror och salter.
Lagringstemperatur	+15 °C till +25 °C
Lim	Akryl
Matrl. hållbarhet	2 år (centraleuropeiskt klimat).
Mekaniska egenskaper	Permanent lim, passar för svåra underlag.
Omedelbar vidhäftning [Testmetod]	13 N [FINAT FTM 9]
Rekommenderat färgband	TT822OUT
Skjuvstyrka [Testmetod]	1000 min [FINAT FTM 8]
Temp. Område	-40°C till +150°C
Termotransferskrivare	TT431, TT4030
Tryckmetod	termotransfertryck
Tryckmetod (alternativ)	laserstråle
Typ av förpackn.	rulle



