


Materiale datablad

Varenummer
596-16823

TAG16TD3



Produktgruppe	Labels til printkort (ESD), thermor transfer
Produktserie	Helatag 823, PCB opmærkning
Materiale	Type 823, Polyester, hvid (823)
Farve	Hvid højglans (GSWH)
Anbefalet farvebånd type	TT822OUT
Antal pr.	rulle
Anvendelsesmetode	Labelens funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller påføres forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	780 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	22,86 mm
Bredde på liner (WL)	80,00 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	51 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +10 °C
Højde (H)	6,35 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 495-545 N/m (PSTC 1), Acrylates: 720-790 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 195-230 N/m (PSTC 1), Glass: 495-545 N/m (PSTC 1)
Labels pr. række	3 Stk.
Lagertemperatur	+21 °C
Lim	Akryl
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima). Folien kan gulne ved direkte sollys.
Materialets kemiske egenskaber	Har en enestående modstandsdygtighed mod alkohol, benzin, opløsningsmidler, butanol, etyl- og butylcellosolve opløsningsmidler samt batterisyre.
Materialets mekaniske egenskaber	Iht. EDS krav, EIA 625 og 541
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	10000 Stk.
Printmetode	Termisk

Skalstyrke [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	25 h [ASTM D3654]
Thermor transfer printer	TT431, TT4030

