Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
596-20871 TAG71TD6



Produktgruppe	Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung
Produktfamilie	Helatag 1208, fragmentierend
Material	Typ 1208, Acetatfolie, weiß, manipulationssicher (1208)
Farbe	Weiß (WH)

Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V1
Breite (W)	12,70 mm
Breite des Trägers (WL)	101,60 mm
Druckmethode (Alternativ)	Laserstrahl
Empfohlene Farbbänder	TT822OUT
Etiketten je Reihe	6 ST
Foliendicke	56 µm
Höhe (H)	11,10 mm
Kleberstärke (TA) nom.	0,020 mm
Klebstoff	Acryl
Lagerbedingungen	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Lagertemperatur	+21 °C
Verarbeitung	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden.Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein.Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
Verarbeitungstemperatur	ab +4 °C

RoHS

created on 15. May 2024, 2:38 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.