


Tekninen datalehti

Nimikenumero
596-51203

TAG15TD3



Tuoteryhmä	Etiketit turvallisuusmerkintään lämpösiirtokirjoittimelle
Tuoteperhe	Helatag 1203
Materiaali	Tyyppi 1203, Polyesteri, mattahopea (1203)
Väri	Hopea (SR)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyyskykyyn voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä /rivi	3 kpl
Foliopaksuus	53 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	12,70 mm
Kovettumislämpötila	Min. +7 °C
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +120 °C
Leikkauslujuuden testimenetelmä	FINAT FTM 2
Leveys (W)	25,40 mm
Leveys (WL)	85,09 mm
Liima	Akryyli
Mekaaniset ominaisuudet	Jättää irroitettaessa pienen shakkilautakuvion.
Pakkaus	7500 kpl
Pakkaustyyppi	Rulla
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)	Lasersäde
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	470 N [FINAT FTM 9]

