

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
596-53932

TAG76-32TT



Grupa produktów	Bezklejowe etykiety do oznaczania kabli i przewodów, termotransfer
Rodzina produktów	Helatag 932
Materiał	Typ 932, Poliolefina (PO), biała (932)
Kolor	Biały (WH)
Grubość folii [metoda badania]	280 µm [ASTM D3652-83]
Ilość etykiet w rzędzie	1
Ilość w	szpuli
Metoda druku	druk termotransferowy
Metoda druku (alternatywna)	druk laserowy
Odporność materiału	2 lata przy pracy w pozycji pionowej na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski).
Szerokość (W)	76,20 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +90°C
Temperatura składowania	+21°C
Temperatura utwardzania	od 0°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
Właściwości chemiczne materiału	odporny na alkohol, wodę, oleje, aceton, toluen i paliwa
Właściwości mechaniczne materiału	elastyczny materiał idealny do oznaczania kabli i przewodów
Wysokość (H)	31,75 mm
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Ilość w opak.	1000 szt.

