


Teknisk datablad

Artikkelnummer: 596-61823 TAG61TD3



Produkt gruppe	Merking av kretskort og komponenter, for termoskrivere
Produkt familie	Helatag 823 (hvit)
Materiale	Type 823, Polyester, hvit (823)
Farge	Hvit, skinnende (GSWH)
Anbefalt folie-type	TT822OUT
Antall pr.	rull
Bredde (W)	25,40 mm
Bredde (W2)	89,00 mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +150 °C
Etiketter pr. rad	3 stk.
Folietykkelse [Testmetode]	51 µm [ASTM D3652-83]
Herdetemp.	fra +10 °C
Høyde (H)	4,75 mm
innledende limtest [Testmetode]	780 g/cm² [ASTM D2979-71]
Klebeevne [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Lagringsforhold	50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde
Lagringstemp.	+21 °C
Lim	Akryl
Limstyrke	Rustfritt stål: 495-545 N/m (PSTC 1), Akrylater: 720-790 N/m (PSTC 1), Polypropylen: 195-230 N/m (PSTC 1), Glass: 495-545 N/m (PSTC 1)
Monteringsanvisning	Etikettenes funksjonalitet og holdbarhet kan påvirkes negativt hvis de blir behandlet eller brukt på feil måte. Alle overflater som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Unngå å berøre limets overflate på etiketten, da dette kan skade applikasjonsytelsen.
Pakn.	10000 stk.
Skjærkraft [Testmetode]	25 h [ASTM D3654]
Trykkmetode	termo

