


## Technische datasheet

Artikel Nummer  
596-63120

TAG63TD1



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                       | Manipulatiebestendige labels, bedrukken met thermotransferprinter                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Productfamilie</b>                     | Materiaal 1203 (zilver)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Materiaal</b>                          | Type 1203, polyester, mat zilver, manipulatieveilig (1203)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kleur</b>                              | zilver (SR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aanbevolen tonerband</b>               | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Breedte (W)</b>                        | 63,50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Breedte drager (WL)</b>                | 70,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Chemische materiaaleigenschappen</b>   | Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliën, smeermiddelen, brandstoffen, remvloeistoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën.                                                                                                                                              |
| <b>Foliedikte</b>                         | 53 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>           | -40 °C tot +120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hoeveelheid per rol</b>                | rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hoogte (H)</b>                         | 38,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhoud</b>                             | 1000 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Initiële kleefkracht [Testmethode]</b> | 470 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Labels per rij</b>                     | 1 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lijm</b>                               | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiaal duurzaamheid</b>             | 2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mechanische materiaaleigenschappen</b> | Verzegelingslabels, laat bij lostrekken een schaakbordmotief achter                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Printmethode</b>                       | thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Printmethode (alternatief)</b>         | Laser beam                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Schuifsterkte testmethode</b>          | FINAT FTM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thermotransfer printer</b>             | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verwerking</b>                         | De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten. |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>             | vanaf +7 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



