

Technische datasheet

Artikel Nummer
596-71206

TAG77TD1



Productgroep	Markeren van inventarisgoederen, thermotransfer
Productfamilie	Helatag 1206
Materiaal	Type 1206, polyester (1206)
Kleur	wit glanzend (GSWH)
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Afschuifsterkte [Testmethode]	1000 min [FINAT FTM 8]
Breedte (W)	50,80 mm
Breedte drager (WL)	55,00 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën
Foliedikte [Testmethode]	50 µm [ISO 534]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +150 °C
Hoeveelheid per	rol
Hoogte (H)	22,86 mm
Inhoud	2000 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	13 N [FINAT FTM 9]
Labels per rij	1 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).
Mechanische materiaaleigenschappen	Lijm laag is geschikt voor kritische oppervlakken
Printmethode	thermotransfer
Printmethode (alternatief)	Laser beam
Thermotransfer printer	TT431, TT4030
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 °C



