


Fiche technique

Numéro d'article :
596-73120

TAG73TD1



Famille de produits	Étiquettes anti-falsification - transfert thermique
Nom du produit	Helatag 1203
Matière	Type 1203, Polyester, métallisé mat, anti-falsification (1203)
Couleur	Argent (SR)
Adhésif	Acrylique
Attachement initial [Méthode de test]	470 N [FINAT FTM 9]
Contenu	2000 pcs
Epais. du film	53 µm
Étiquettes de front	1 pce
Haut. (H)	25,40 mm
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030
Larg. (W)	50,80 mm
Larg. (WL)	55,00 mm
Méthode d'essai de résistance au cisaillement	FINAT FTM 2
Méthode d'impression	transfert thermique
Méthode d'impression (alternative)	impression par faisceau laser
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance à l'eau, aux alcools, aux graisses, aux fluides réfrigérants, aux liquides de frein, au fuel, à la plupart des huiles, aux solvants aliphatiques, aux acides forts, aux sels et aux solutions alcalines
Propriétés mécanique	Identification anti-falsification, témoin de tentative de décollement laissant des petites traces triangulaires sur le support
Qté par	bobine
Résistance du matériau	2 ans en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)
Temp. de polymérisation	A partir de +7 °C

Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +120 °C
-------------------------------	---------------------

Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT
-----------------------------------	----------

