


Fiche technique

Numéro d'article :
596-90001

TAG50.8-25.4T1-SET



Famille de produits	Étiquetage de sécurité inviolable, transfert thermique
Nom du produit	Helatag 1251, 2 pièces
Matière	Type 1251, Polyester argenté et Polyester transparent (1251)
Couleur	Argent (SR), Transparent (CL)
Adhésif	Acrylique
Contenu	1000 pcs
Epais. adhésif (TA) nom.	25 µm
Epais. du film [Méthode de test]	63 µm, 35 µm [ASTM D3652]
Étiquettes de front	1 pce
Haut. (H)	25,40 mm
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030
Larg. (W)	50,80 mm
Larg. (WL)	56,80 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Résistant à l'essence, aux huiles minérales, aux graisses, aux solvants aliphatiques, aux acides faibles, aux sels et aux solutions alcalines.
Propriétés mécanique	Identification inviolable, laisse de petites traces en damier.
Qté par	bobine
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	100 [FINAT FTM 8]
Résistance du matériau	2 ans d'exposition aux intempéries extérieures (climat d'Europe centrale)
Résiste aux UV	Oui
Temp. de polymérisation	De 0 °C (étiquette), à +4 °C (film)
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

RoHS ✓