


## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
596-98120

TAG98TD1



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä                          | Etiketit turvallisuusmerkintään lämpösiirtokirjoittimelle                                                                                                                                                                                                                               |
| Tuoteperhe                          | Helatag 1203                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiaali                          | Tyyppi 1203, Polyesteri, mattahopea (1203)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Väri                                | Hopea (SR)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Asennustapa                         | Etikettien toimivuuteen ja kestävyYTEEN voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä. |
| Etikettejä /rivi                    | 1 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Foliopaksuus                        | 53 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kemialliset ominaisuudet            | Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.                                                                                                                                           |
| Kestävyys                           | Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Korkeus (H)                         | 160,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kovettumislämpötila                 | Min. +7 °C                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Käyttölämpötila-alue - °C           | -40 °C - +120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leikkauslujuuden testimenetelmä     | FINAT FTM 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leveys (W)                          | 101,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leveys (WL)                         | 105,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liima                               | Akryyli                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mekaaniset ominaisuudet             | Jättää irroitettaessa pienen shakkilautakuvion.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pakkaus                             | 250 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pakkaustyyppi                       | Rulla                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille  | TT431, TT4030                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suositeltava värinauha              | TT822OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tulostusmenetelmä                   | Lämpösiirto                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tulostusmenetelmä (vaihtoehto)      | Lasersäde                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä] | 470 N [FINAT FTM 9]                                                                                                                                                                                                                                                                     |

