


Technische datasheet

Artikel Nummer
596-98120

TAG98TD1



Productgroep	Manipulatiebestendige labels, bedrukken met thermotransferprinter
Productfamilie	Materiaal 1203 (zilver)
Materiaal	Type 1203, polyester, mat zilver, manipulatieveilig (1203)
Kleur	zilver (SR)
Aanbevolen tonerband	TT822OUT
Breedte (W)	101,00 mm
Breedte drager (WL)	105,00 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Uitstekend bestand tegen water, alcohol, de meeste oliën, smeermiddelen, brandstoffen, remvloeistoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën.
Foliedikte	53 µm
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +120 °C
Hoeveelheid per	rol
Hoogte (H)	160,00 mm
Inhoud	250 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	470 N [FINAT FTM 9]
Labels per rij	1 st.
Lijm	Acryl
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat).
Mechanische materiaaleigenschappen	Verzegelingslabels, laat bij lostrekken een schaakbordmotief achter
Printmethode	thermotransfer
Printmethode (alternatief)	Laser beam
Schuifsterkte testmethode	FINAT FTM 2
Thermotransfer printer	TT431, TT4030
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +7 °C



