


Tekniskt datablad

Artikelnummer
596-98120

TAG98TD1



Produktgrupp	Manipuleringssäker etikett, termotransfer
Produktfamilj	Material 1203 (silver)
Material	Typ 1203, Polyester, silver matt, manipuleringssäker (1203)
Färg	Silver (SR)
Appliceringsmetod	Funktion och hållbarhet kan påverkas negativt om etiketten appliceras eller hanteras felaktigt. All ytor som ska limmas måste vara rena och torra samt fria från damm och fett. Undvik att röra limmet då detta sänker prestandan för vidhäftningen.
Bredd (W)	101,00 mm
Bredd (W2)	105,00 mm
Etiketter per rad	1 st
Folietjockl. (TF)	53 µm
Förp innehåll	250 st
Härdn. temp.	från +7°C
Höjd (H)	160,00 mm
Kemiska egenskaper	Utmärkt motståndskraft mot vatten, alkohol, de flesta oljor, bränsle, frysvätska, bromsvätska, alifatiska lösningar, svaga syror, salt och alkalier.
Lim	Akryl
Matrl. hållbarhet	2 år utomhus (centraleuropeiskt klimat)
Mekaniska egenskaper	Manipuleringssäker identifiering, lämnar limrester i ett ruttmönster.
Omedelbar vidhäftning [Testmetod]	470 N [FINAT FTM 9]
Rekommenderat färgband	TT822OUT
Skjuvstyrka testmetod	FINAT FTM 2
Temp. Område	-40°C till +120°C
Termotransferskrivare	TT431, TT4030
Tryckmetod	termotransfertryck
Tryckmetod (alternativ)	laserstråle
Typ av förpackn.	rulle

