

## Fiche technique

Numéro d'article :  
597-61211

WS1-B



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                          | Signes danger (DIN4844 et BGV A8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nom du produit</b>                               | HELASIGN, Matériau 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Matière</b>                                      | Type 150, Vinyle (150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Couleur</b>                                      | Jaune (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Attachement initial [Méthode de test]</b>        | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auto-adhésif (oui/non)</b>                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contenu</b>                                      | 100 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Epais. du film [Méthode de test]</b>             | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Étiquettes par feuille</b>                       | 10 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Force adhésive</b>                               | Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Larg. (WL)</b>                                   | 40,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Long. (L)</b>                                    | 12,50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mise en place</b>                                | La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre. |
| <b>Propriétés chimiques du matériau</b>             | Auto-extinguible, résistant aux huiles, eaux et solvants                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Qté par</b>                                      | pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Résistance à l'arrachage [Méthode de test]</b>   | 550 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Résistance au cisaillement [Méthode de test]</b> | 120 h [FINAT FTM 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temp. de polymérisation</b>                      | A partir de +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>                | De -40 °C à +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Adhésif</b>                                      | Acrylique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

RoHS