

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
597-61221

WS1-H



Grupa produktów	Znaki ostrzegawcze (DIN4844 i BGV A8)
Rodzina produktów	HELASIGN, Materiał 150
Materiał	Typ 150, Winył (150)
Kolor	Żółty (YE)
Długość (L)	12,50 mm
Grubość folii [metoda badania]	80 µm [ASTM D3652-83]
Ilość etykiet w arkuszu	10 szt.
Ilość w	opakowaniu
Klej	Akrylan
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Przyczepność początkowa [metoda badania]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Samoprzylepne	Tak
Szerokość taśmy (WL)	40,00 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +80°C
Temperatura utwardzania	od +10°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Właściwości chemiczne materiału	Odporny na działanie olejów, wody i rozpuszczalników, odporny na płomień
Wytrzymałość kleju	Stal nierdzewna: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	550 N/m [PSTC 7]
Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	120 h [FINAT FTM 7]
Ilość w opak.	100 szt.

RoHS

