

Fiche technique

Numéro d'article :
597-63216

WS3-D



Famille de produits	Signes danger (DIN4844 et BGV A8)
Nom du produit	HELASIGN, Matériau 150
Matière	Type 150, Vinyle (150)
Couleur	Jaune (YE)
Attachement initial [Méthode de test]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Auto-adhésif (oui/non)	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. du film [Méthode de test]	80 µm [ASTM D3652-83]
Étiquettes par feuille	10 pcs
Force adhésive	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Larg. (WL)	100,00 mm
Long. (L)	50,00 mm
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Auto-extinguible, résistant aux huiles, eaux et solvants
Qté par	pack
Résistance à l'arrachage [Méthode de test]	550 N/m [PSTC 7]
Résistance au cisaillement [Méthode de test]	120 h [FINAT FTM 7]
Temp. de polymérisation	A partir de +10 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +80 °C
Adhésif	Acrylique

RoHS