

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
597-65207

ATWS5-A6D



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                            | Znaki ostrzegawcze (DIN4844 i BGV A8)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rodzina produktów</b>                          | HELASIGN, Materiał 150                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiał</b>                                   | Typ 150, Winył (150)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kolor</b>                                      | Żółty (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grubość folii [metoda badania]</b>             | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ilość etykiet w arkuszu</b>                    | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>                         | opakowaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Klej</b>                                       | Akrylan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Metoda montażu</b>                             | Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji. |
| <b>Przyczepność początkowa [metoda badania]</b>   | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Samoprzylepne</b>                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Szerokość (W)</b>                              | 210,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Szerokość taśmy (WL)</b>                       | 74,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                   | -40°C do +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura utwardzania</b>                    | od +10°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Warunki przechowywania</b>                     | 50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.                                                                                                                       |
| <b>Właściwości chemiczne materiału</b>            | Odporny na działanie olejów, wody i rozpuszczalników, odporny na płomień                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wysokość (H)</b>                               | 74,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wytrzymałość kleju</b>                         | Stal nierdzewna: 15-19 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]</b> | 550 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]</b>  | 120 h [FINAT FTM 7]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>                              | 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



